



Специальный стабилизатор жесткости, предотвращает выпадение извести.

Kalk EX, жидкий стабилизатор жесткости. Применяется даже в очень жесткой воде. Снижает отложение извести в воде бассейна, фильтре и Арт.№.: 1010-110-00



Краткое описание

Стабилизирует жесткость воды бассейна и предотвращает или минимизирует выпадение извести.

Описание

Предотвращает выпадение извести в воде бассейна при общей жесткости до 30-40 ° dH (6,3 - 7,1 ммоль/л).

Совместимо со всеми другими средствами по уходу за водой dinotec. Применение стабилизатора жесткости dinoplex C рекомендуется при общей жесткости от 20 - 25° dH (3,6 - 4,5 ммоль/ л).

Технические характеристики

Состав: комплексобразующее вещество

Назначение

Дозируемое количество:
Первое наполнение: 2,0 л / 100 м3 (20 мл / м3)
Подпиточная вода: 20 мл / м3
В разбавленном или неразбавленном виде равномерно распределить по поверхности воды.

Утилизация

Пустые канистры утилизируются через двойную систему.

Указания по хранению

Хранить в прохладном сухом месте

dinotec GmbH

Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik

Spessartstrasse 7

D - 63477 Maintal

Тел: +49(0)6109-6011-0

Факс: +49(0)6109-6011-90

Горячая линия: +49(0)6109-6011-72

eMail: mail@dinotec.de

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены.

Фото товара может отличаться.

У Вас появились вопросы? Звоните нам на телефон горячей линии!

Состояние: д.м.Г